

## 项目需求

注：

- 1、如本章内容与其他章节有冲突，以本章内容为准。
- 2、如本章内容与国家法律法规相冲突的，以相关法律法规为准。
- 3、如本章内容与国家、地方强制标准相冲突的，以强制标准为准。

4、本项目标注“★”号的参数，询价文件要求提供相关证明材料的，供应商必须按要求提供，不能按要求提供证明材料的，视为不满足询价文件要求；无标注项，累计达五项及以上不满足的，响应无效。

序号	产品	参数	单位	数量	备注
1	路面硬化	地坪结构要求：地基处理，整平，沙子，水泥，石子搅拌，平整铺灌，表面收光、防滑处理，材料要求石子颗粒径不大于 15mm，中砂且含泥量不应超过 3%，水泥标号 425#，建造施工地坪厚度 100mm。要求地坪结实光洁且防滑，无裂纹、无脱皮、无麻面和起砂等现象。	m <sup>2</sup>	320	
2	坡道改造	地坪结构要求：地基处理，整平，沙子，水泥，石子搅拌，平整铺灌，表面收光、防滑处理，材料要求石子颗粒径不大于 15mm，中砂且含泥量不应超过 3%，水泥标号 425#，建造施工地坪厚度 100mm。要求地坪结实光洁且防滑，无裂纹、无脱皮、无麻面和起砂等现象。	m <sup>2</sup>	36	
3	线路改造	线路为明装 PVC 套管，改造包括管道布控、插座、开关、灯等。	米	329	
4	防滑地砖	规格： 300mm*300mm； 吸水率： ≤0.5%，面积：以实际现场测量定制为准	平方米	5	
5	不锈钢扶手	外管材质：202 不锈钢材质，管径 75mm，壁厚 1.8mm ，符合国家质量安全标准。	米	187.4	
6	靠墙扶手	1. 尺寸：定制 2. 材质：内衬不锈钢，外饰材质为 ABS 抗菌尼龙材质； 3. 扶手的高度一般分别为 900mm、700mm，对不同身高人士安装高度应个性化处理。	米	31.8	
7	新建卫生间	实地勘察测量	个	3	
8	门	尺寸：实际现场测量定制为准 材质：钢或木质	扇	8	

		说明：材料+五金(门吸、门铰链、下压式门锁等)门更换或改装,取消门槛,地面找平,方便通行			
9	橡胶坡道	材质：橡胶橡塑 尺寸：根据居家环境定制尺寸 用途：无高差障碍,方便轮椅进出	块	4	
10	强电箱及漏电保护器	总控空气开关1个,功率 $\geq 63A$ ,其他空气开关1个,功率 $\geq 10A$ 。适用于有电路安全隐患,无总控开关盒、空气开关的家庭。	个	1	
11	开关	1. 材质：PC 材料 2. 说明：小按键改为大按键,针对已老化、灼烧变形、短路开关更换,提高残疾人用电安全	个	1	
12	五孔插座	1. 材质：PC 材料 2. 说明：针对已老化、灼烧变形、短路插座、更换,提高残疾人用电安全	个	1	
13	防撞条	材质：NBR 材质;长度可裁剪	米	681	
14	1.5 米木床	1. 尺寸：1500 mm*1900 mm (尺寸偏差允许 $\pm 50$ mm) 2. 材质：橡胶木 3. 家具结构：框架结构 4. 工艺：雕刻	张	8	
15	衣柜	尺寸：100 cm *54 cm *190cm (尺寸偏差允许 $\pm 50$ mm) 材质：生态木板	个	1	
16	推拉门	尺寸：实际现场测量定制为准 材质：钢或铝合金 说明：材料+五金(门吸、门铰链、下压式门锁等)门更换或改装,取消门槛,地面找平,方便通行。	个	1	
17	洗衣池	1、根据实际情况改造 2、使用的材料符合现行规范要求 3、符合残疾人意愿	个	2	
18	窗户	外管材质：202 不锈钢材质,管径 75mm,壁厚 1.8mm,符合国家质量安全标准。 尺寸：以实际现场测量定制为准	扇	5	
19	手摇升降晾衣架	材质：铝合金;晶泳工艺;尺寸：2 米,单孔 $\geq 10$ 孔,双孔 $\geq 20$ 孔。	个	2	
20	水龙头	材质：全铜主体+ABS,表面电镀工艺, DN15	个	1	
21	太阳能灯	材质：ABS+五金底盘,灯罩材质为钢化玻璃,照射面积 200m <sup>2</sup> 以上	个	3	
22	感应灯	1. 感应范围：正面 100° 3 米	个	172	

		2. 光源类型：LED 灯 3. 智能开关控制，开关三档拨动			
23	防滑地胶	1. 材质：环保 PVC 2. 尺寸：每片 30*30*1cm 3. 工艺：机器制造 4. 清洗类型：可手洗 5. 四大核心：柔软气泡，舒适不硌脚；环保材质，安全无异味；双重防滑表面纹理、背面吸盘；快速排水，多孔疏水、不积水。 6. 适合场所：浴室、厨房、阳台、游泳馆等。	平方米	227	
24	防滑垫	PVC 材质，带吸盘，防滑，提供质量检测报告。	块	3	
25	1.8 米不锈钢操作台	1. 尺寸：180*60*80cm（尺寸偏差允许±5cm） 2. 采用优质不锈钢板制作，台面采用≥0.6mm 不锈钢板； 3. 配重力调节脚； 4. 所投产品须提供 GB4806.9-2016 食品安全国家标准及食品接触用金属材料及制品 12 项检测合格证明。 5. 所投产品须提供 GB/T3280-2015 符合公共机构厨房设备产品认证证书。	个	54	
26	1.5 米不锈钢操作台	1. 尺寸：150*60*80cm（尺寸偏差允许±5cm）； 2. 采用优质不锈钢板制作，台面采用≥0.6mm 不锈钢板 3. 配重力调节脚；	个	190	
27	太阳能热水器	1. 检验依据：GB/T 19141-2011《家用太阳能热水系统技术条件》； 2. 集热管根数：≥18 支、贮水量≥135L-145L，集热管：58mm×1800mm（尺寸偏差允许±5mm）、排列方式：竖单排 3、贮热水箱：开口式贮热水箱的容水量标称显示值与测量值的偏差在±1%以内； 4. 贮热水箱的适当位置设有排污口，便于充分排出水箱的水；对于采用开口式贮热水箱的家用太阳能热水系统，在贮热水箱的适当位置应设有溢流口和排气口，进水口与出水口应有清晰的标志； 5. 耐压：采用水槽供水式、出口敞开式和开口式系统的额定工作压力应≥0.05MPa，耐压试验后系统不应有渗漏。采用封闭式贮热水箱的系统额定工作压力应≥0.6MPa，耐压试验后系统不应有渗漏； 6、日太阳辐照量为 17MJ/m <sup>2</sup> 条件下，贮热水箱	个	16	

		<p>内集热结束时的水温<math>\geq 50^{\circ}\text{C}</math>；</p> <p>7.紧凑式家用太阳能热水系统的平均热损因数<math>\leq 12\text{W}/(\text{m}^3 \cdot \text{K})</math>；</p> <p>8.产品具备过热保护、防空晒、外热冲击、防倒流和耐冻；</p> <p>9.太阳能热水器水箱用聚热环(水箱与真空管衔接处是太阳能热量散失最多部位、聚热环技术能锁住关键热量、防止雨水倒渗、具有横式发泡工艺)；</p>			
28	电热水器	容量不低于 50L，机械式控制，厨房内的热水器及燃气阀门应方便坐轮椅者靠近，阀门及观察孔的高度宜为 900—1000mm。	台	39	
29	花洒	1. 材质：ABS 主体、硅胶出水嘴	个	4	
30	安全型液化气灶具	<p>1. 面板：不锈钢</p> <p>2. 尺寸：760*440mm (±10mm)</p> <p>3. 点火方式：电子脉冲</p> <p>4. 功能：多档火力调节，有熄火保护装置，适用于液化气。</p>	个	85	
31	安全型液化气灶具(单灶)	<p>1. 面板：不锈钢</p> <p>2. 尺寸：450*320mm (±20mm)</p> <p>3. 点火方式：电子脉冲</p> <p>4. 功能：多档火力调节，有熄火保护装置，适用于液化气。</p>	个	2	
32	个人交流器	<p>一. 尺寸、重量和材质</p> <p>1.长：65mm±5mm；</p> <p>2.宽：47mm±5mm；</p> <p>3.高：22.5mm±5mm；</p> <p>4.重量：39g±5g；</p> <p>5.材质：ABS。</p> <p>二. 输出信号</p> <p>1.采用 3.5mm 立体声耳机插孔；</p> <p>2.失真率：&lt; 0.5%；</p> <p>3.频宽：40Hz-11KHz；</p> <p>4.输出功率：20mW；</p> <p>5.最大输出：130dB；</p> <p>6.最大增益：35dB；</p> <p>7.信噪比：55.4dB。</p> <p>三. 输入信号</p> <p>1.全向双内置麦克风；</p> <p>四. 与人交谈，收听电视双功能，一键切换</p>	个	2	

		<p>1.拨到 TV 档，收听电视；</p> <p>2.拨到 M 档，与人交谈。</p> <p>五. 音量调节</p> <p>自由旋转调节音量</p> <p>六. 收听方式：采用普通 3.5mm 耳机，双耳收听。</p>			
33	移动马桶	PU 坐便垫，静音设计，使用轻巧，防滑 TPE 脚垫，扶手可拆装设计；高低可调节椅脚（满足不同身高和用途）；承重 $\geq$ 90Kg，不侧翻，不打滑。	个	2	
34	马桶	<p>材质：陶瓷</p> <p>类型：连体式</p> <p>冲水方式：喷射虹吸式</p> <p>排水方式：地排水</p> <p>冲水按键类型：上按两端式</p> <p>盖板是否缓冲：缓冲</p>	个	27	
35	蹲便器改坐便器	<p>原有蹲便器拆除，更换新坐便器。</p> <p>材质：陶瓷</p> <p>类型：连体式</p> <p>冲水方式：喷射虹吸式</p> <p>排水方式：地排水</p> <p>冲水按键类型：上按两端式</p> <p>盖板是否缓冲：缓冲</p>	个	9	
36	马桶助力架	铝合金材质，宽度高度均可调，加大吸盘脚垫，紧固双夹片设计。	个	2	
37	不锈钢洗菜池	<p>1. 材质：不锈钢</p> <p>2. 承重力强，防水性强</p>	个	4	
38	升降淋浴器	材质铜，壁挂式，单把双控。	个	9	
39	洗漱台	<p>1.柜体：不锈钢，台面陶瓷</p> <p>2. 承重力强，防水性强，有储物空间</p>	个	3	
40	毛巾架	<p>材质：204 不锈钢</p> <p>防锈耐磨，免打孔</p>	个	1	
41	淋浴椅	<p>1.尺寸：长*宽*高=465*520*（710~810）（<math>\pm</math>20）mm</p> <p>2.车架选用航钛高强度特种铝型材焊接而成，表面经氧化处理。车架四脚配有伸缩管，可供用户随意调节适用高度。四脚都套有特制喇叭型耐磨防滑胶脚。</p> <p>3.PE 中空吹塑成形高强度环保工程塑料座板和靠背板，表面具有防滑功能，且容易清洗，座板有漏水孔。</p> <p>4.座板两边有扶手设计，使用起来更安全，配</p>	个	172	

		PVC 浸塑防滑扶手垫。			
42	坐便椅	<p>1.尺寸：长*宽*高=515*545*（730~830）（±20）mm</p> <p>2.车架四脚配有伸缩管，可供使用者随意调节适用高度。四脚套有耐磨防滑胶脚。</p> <p>3.厕桶和马桶采用环保工程塑料材料，具有防水、容易清洁功能。厕孔根据使用者需求而设计，为使用者提供方便。桶托与厕桶配合顺畅，方便使用者灵活安装和抽出厕桶。</p> <p>4.静载荷≥100kg。</p> <p>5.可拆装靠背，可拆坐便桶，节省占用空间。</p>	个	57	
43	移动淋浴椅	<p>1.主架采用管壁 1.25mm 的优质铝材。</p> <p>2.座便椅淋浴椅两用。</p> <p>3.坐垫用 6CM 厚 PVC 防火防水皮革，让使用者更舒适。</p> <p>4.靠背用 EVS 无毒靠背，是最为实用的铝合金便椅。</p> <p>5.可轻松折叠，免工具安装。</p> <p>6.带轮款后面配后脚刹，防止打滑。</p>	个	1	
44	U 型落地扶手	<p>一. 主要技术参数：</p> <p>1.内衬管：201 不锈钢管</p> <p>2.外管：5mm 厚尼龙管（带防滑浮点）<math>\phi</math> 35mm</p> <p>3.连接：金属内衬丝+40mm 双向丝</p> <p>4.弯头：尼龙注塑+金属内铸丝</p> <p>5.固定：金属一体法兰+减震扣盖 <math>\phi</math> 75mm</p> <p>6.连接内铸金属连接件</p> <p>7.固定：30mm 涨塞+40mm 自攻丝</p> <p>8.所有配件原料均为原生料</p> <p>9.颜色：黄色、白色</p> <p>10.尺寸：600mm*700mm（尺寸偏差允许±50mm）</p>	个	30	
45	一字型扶手 50 公分	<p>1.尺寸：500mm（±20）mm，直径：35mm；</p> <p>2.材质：内衬不锈钢，外饰为 ABS 抗菌尼龙材质；</p> <p>3.表面有花纹，能够防滑。</p>	个	131	

46	L 型扶手	<p>一. 主要技术参数:</p> <p>1.内衬管: 201 不锈钢管</p> <p>2.外管: 5mm 厚尼龙管 (带防滑浮点) <math>\phi</math> 35mm</p> <p>3.连接: 金属内衬丝+40mm 双向丝</p> <p>4.弯头: 尼龙注塑+金属内铸丝</p> <p>5.固定: 金属一体法兰+减震扣盖 <math>\phi</math> 75mm</p> <p>6.连接内铸金属连接件</p> <p>8.所有配件原料均为原生料</p> <p>9.颜色: 黄色、白色</p> <p>10.尺寸: 700mm*500mm (尺寸偏差允许<math>\pm</math>50mm)</p>	个	99	
47	U 型上翻扶手	<p>一、主要技术参数:</p> <p>1.内衬管: 201 不锈钢管</p> <p>2.外管: 5mm 厚尼龙管 (带防滑浮点) <math>\phi</math> 35mm</p> <p>3.连接: 金属内衬丝+40mm 双向丝</p> <p>4.弯头: 尼龙注塑+金属内铸丝</p> <p>5.固定: 金属一体法兰+减震扣盖 <math>\phi</math> 75mm</p> <p>6.连接内铸金属连接件</p> <p>7.固定: 30mm 涨塞+40mm 自攻丝</p> <p>8.所有配件原料均为原生料</p> <p>9.颜色: 黄色、白色</p> <p>10.尺寸: 600mm*135mm (尺寸偏差允许<math>\pm</math>50mm)</p> <p>二.要求</p> <p>(1) 抗细菌性能: 对金黄色葡萄球菌的检测抗菌率达到 100%, 大肠埃希氏的检测抗菌率达到 100%。抗细菌性能检验依据: 符合 JC/T 939-2004(2017)的检测标准。(提供检测报告)</p> <p>(2) 氧指数达到 32.6%; 氧指数检验依据: 符合 GB/T 2406.2-2009。(提供检测报告)</p> <p>(3) 压扁试验: 试验温度为 23<math>^{\circ}</math>C, 沿垂直于管子纵轴线方向移动压板进行压扁试验, 压板移动速率 25mm/min, 压至管壁厚 4 倍, 试验后, 试样无可见裂纹。压扁试验检验依据: 符合 GB/T 246-2007。(提供检测报告)</p>	个	29	
48	床边移动扶手	氧指数检验依据: 符合 GB/T 2406.2-2009。	个	48	
49	1.5 米床垫	<p>压扁试验检验依据: 符合 GB/T 246-2007。</p> <p>所投货物参数须经质检部门出具的检测报</p>	张	2	

		告。 厚度≥20cm，偏硬护脊			
50	防褥床垫	1.交替式气床垫（条形），是专为治疗和预防褥疮居家使用设计。 2.床垫技术参数：外尺寸 1850*900*800mm（尺寸偏差允许±50mm）；单元管高度 8cm/3"； 3.床垫材质尼龙+PVC；材料厚度大于 0.32mm；条形气囊数 22 条；承重 135 公斤；测试时间 24 小时（充气后）。 4.气泵技术参数：电源 AC110V/AC220V 50HZ；压力范围 5—120 毫米汞柱；气压输出 5—8 升/分钟；循环时间 12 分钟；	张	15	
51	防褥坐垫	1.尺寸：41（±2）*37（±2）*3.6cm（±0.5cm）； 2.材质：凝胶	个	46	
52	护理床	1.外形尺寸：2100×960×510mm（尺寸允许±50mm）（含床头、护栏、床垫） 2.含床头、护栏、床垫；床面板可调节。 3.床体载荷≥1700N。 4.床面采用钢管焊接成型，表面处理无锐角毛边，不割手，高透气、耐压不变形、不波动、无共鸣声，床板透气孔面积不低于床总面积的 20%。 5.床框钢材焊接，配输液架插孔，孔径 20mm，由金属材质冲压成型。 6.具有背部升降、腿部升降、左右翻身、快开式便器等功能。 7.床头、床尾：流线型 PP 床头尾板，采用纯正工程塑料，一次性吹塑成型，耐褪色、耐老化，强度高，抗摔不易破损。易清洁，无卫生死角；牢固结实； 8.摇杆：摇杆安全、耐磨、轻便省力。摇把表面电镀，不使用时可折叠，牢固灵活，无噪音，可灵活调节患者背部、腿部体位升降。	张	14	
53	四脚拐杖	1.尺寸：最小高度 640mm（±20）mm,最大高度 870mm（±20）mm 2.管材：最大管直径 22mm（±5）mm 3.表面：平整光滑，色泽均匀，无色差、无刮痕、无毛刺。	个	46	
54	单脚拐杖	1.拐杖上、下支管采用高强度特种铝型材焊接而成，表面经氧化处理。	个	2	

		<p>2. 上支冲有 10 个调节孔、下支冲有 1 个调节孔，可供使用者随意调节适用高度。</p> <p>3. 采用 PVC 拐杖头，不吸汗、不易破损。</p> <p>4. 底部套有弹性好，耐磨系数高的防滑胶脚。</p>			
55	轮椅	<p>1.材质：铝合金</p> <p>2.最大承重：100Kg ±5 Kg</p> <p>3.车体重量：11.6Kg±0.5 Kg</p> <p>4.展开尺寸：长 99cm 宽 68cm 高 91cm（尺寸允许偏差（±50mm）</p> <p>5.折叠尺寸：长 96cm 宽 28cm 高 71cm（尺寸允许偏差±50mm）</p> <p>6.功能 皮革海绵扶手、连动刹车、PVC 万向轮、脚踏高度阶段调整、隐藏式储物袋、柔软透气座背垫面料、万向轮 6 寸、驱动轮 22 寸。</p>	个	1	
56	助行器	<p>1.尺寸：长宽高 48 *58 *(76-85)cm 尺寸允许偏差±30mm)</p> <p>2.车架四脚配有七个档伸缩管，可供使用者随意调节适用高度。</p> <p>3.四脚都套有防滑耐磨胶脚，有弹性,让用户用得放心。</p> <p>4.PVC 把手: PVC 把手不吸汗、不易破损、变形，且使用寿命长。</p>	个	4	
57	助行器 (小推车)	<p>1.坐面高 50cm（±5cm）； 扶手高 60cm（±5cm）；靠背高 90cm（±5cm）；坐面：38*45cm（±2cm）；</p> <p>2.材质：钢制喷塑；</p> <p>3.承重量：≥100 公斤</p> <p>4.车筐载重：≥20 公斤</p> <p>5.产品特点：座位可以摘下来（是活扣），里面可以盛放更多东西。车筐内加购物袋（活扣可拆卸）防水布料易擦洗。</p>	个	13	
58	视觉呼叫器	<p>1. 警示器可自由调节成单闪光、单语音、闪光+语音三种警示模式。可适用于视障及听障人士。</p> <p>2. 警示器带不低 4 组 12 个高亮 LED 灯，警示器发出循环快速高亮闪光，方便老人及听障人士使用。同时还会以“音效+中文语音”方式进行警示，也可适用于视障人士使用。</p> <p>3. 警示器可手动调节音量：低、中、高三档选择，可根据使用环境手动调节。额定电压：210-230V/50HZ；</p>	个	1	
59	沟通板	塑料材质，彩色≥12 寸，超大屏幕，加粗笔记，彩色字迹，一键清除，LCD 护眼。	个	28	

60	智能语音开关	不需要任何设置，语音控制，智能小夜灯，无需联网，无需手机 app，即插即用，适用于市面广大的空调、电视、机顶盒取暖器、风扇、加湿器等9000+红外线产品，完美替代原有遥控器。外观精美，使用快捷方便。	个	1	
61	助听器	1.芯片：模拟芯片 2.开关：触摸感应 3.记忆档位：自动记忆上次音量 4.音质对比：高清音质 5.续航时间：耳机 $\geq 8$ 小时，加充电仓 $\geq 38$ 小时 6.适用于听力下降和听力障碍的人群。	个	11	
62	站立架	1、尺寸：78×86×104~124cm（±5cm） 2、功能：截瘫、脑瘫等站立功能障碍患者站立训练，也可预防改善骨质疏松、压疮、心肺功能降低等。	个	2	
63	凳拐	1.拐杖左右弯管及直管采用高强度特种铝型材焊接而成，表面经氧化处理。 2.配塑料坐板，可供用户休息。 3.三脚套有耐磨防滑胶脚，让用户用得放心。 4.拐杖头：套有高密度泡沫塑料，柔软、容易清洁、易更换的功能。 5.整架可折叠、可打开当坐椅，方便、节省占用空间。	个	1	
64	腋拐	1.主体材质为高强度铝合金，表面氧化处理。防滑手柄，支脚垫材质为有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料。表面应精光，光滑，无啃头、刨痕、横茬、逆纹、沟纹和机械损伤，手感应无毛刺。 2.高度、握把可调节 3.承重： $\geq 100\text{kg}$ 。	个	10	
65	燃气泄漏报警器	1.外壳材质：塑料 2.探测气体：液化气、天然气、管道煤气、罐装燃气、甲烷 3.报警方式：声光报警 4.蜂鸣器 $\geq 85\text{db}$ ,报警浓度：15%LEL; 5.恢复浓度：8%LEL,工作温度：-10°~50°； 6.相对湿度 $\leq 90\%$ ，消耗功率 $\leq 5\text{W}$ ;	个	45	
66	烟雾报警器	1.外壳材质：塑料 2.报警方式：声光报警 3.蜂鸣器 $\geq 85\text{db}$ ,报警浓度：15%LEL; 4.恢复浓度：8%LEL,工作温度：-10°~50°； 5.相对湿度 $\leq 90\%$ ，消耗功率 $\leq 5\text{W}$ ;	个	101	

67	语音闪光门铃	<p>产品组成 发射器,接收器,支架,锂电池,USB线,充电器</p> <p>★1.发射器 按键自发电,无需充电,方便使用,发射器按下时,发射器有蓝色光设计。</p> <p>2.接收器:</p> <p>1) 发射器按下时,接收器会提示所选择的音乐,并带彩色强闪光震动功能。</p> <p>2) 32 首提示音乐选择,可闪光提示,音乐提示,震动提示。</p> <p>3) 铃音大小可调节;</p> <p>★4) 室内阻隔区域达到 40 米,抗干扰;</p> <p>3.接收器使用锂电池蓄电,USB 充电,可以随身携带;</p> <p>4.所投产品“★”参数须经质检部门出具的检测报告</p>	个	67	
68	微波炉	<p>额定电压 220V, 1000W≤额定功率≤1500W,微波输出功率≥800W,转盘直径≥255mm</p>	个	27	
69	电压力锅	<p>可调压力,双胆,手动排压,220V 额定电压,1000W≤额定功率≤1500W</p>	个	5	
70	智能电饭锅	<p>底盘加热,铜铝合金内胆,触控式操控,额定功率 800W≤额定功率≤1000W</p>	个	273	
71	语音闪光电水壶	<p>1. 性能要求: 800W≤额定功率≤1800W, 1.5 L≤容量≤2.0L</p> <p>2.产品组成: 水壶壶体、壶盖、底座。</p> <p>3.功能要求:</p> <p>1) 一体注塑成型盲文触摸按键手柄,LED 数码管显示屏幕,分离式壶盖。</p> <p>2) 3 个盲文触摸按键,分别为: 烧水/取消,功能选择,保温。</p> <p>3) 水壶具有全程语音读报功能及 130 流明闪光提示。</p> <p>4) 触摸保温键,保温温度具有 45℃、55℃、65℃、75℃、85℃五档可选,对应指示灯亮起,LED 显示并语音播报所选温度。保温状态下如 24 小时无操作,水壶自动断电进入待机模式同时爆闪 35 秒提示。</p>	个	128	

		<p>5) 具备烧水、营养粥、绿豆汤、银耳汤、红豆汤、花果茶、煮鸡蛋、慢炖、火锅、药膳、冲奶功能。触摸功能键,LED 显示剩余时间或温度。功能完成后语音播报。</p> <p>★6) 具有防误触功能。通电或开始工作 3 秒后,按键锁定,进入防误触状态,触摸到按键后会语音播报按键名称并语音提示双击解锁。</p> <p>7. 所投产品“★”参数须经质检部门出具的检测报告</p>			
72	盲文语音电饭煲	<p>1. 产品组成:</p> <p>1) 电饭煲主机 2) 铝制内外喷涂不粘内锅、蒸笼、饭勺、量杯 3) 电源线。</p> <p>2. 性能要求:</p> <p>1) 额定电压: 220V 2) 额定频率 <math>\geq 50\text{Hz}</math> 3) 容量 <math>\geq 5\text{L}</math></p> <p>3. 功能特点</p> <p>1) 控制面板各功能按钮均带盲点、文字,有 LED 显示屏。全程操作语音提示,烹饪结束后语音提示、<math>\geq 120</math> 流明高亮闪光提示。</p> <p>2) 宽电压工作模式 160V~250V 范围内都能使用,便于电压不稳定区域用户使用。</p> <p>3) 可根据米量自动调节煮饭时间,水烧干后自动转入焖饭(煮饭时长根据米粮控制在 40 分钟~60 分钟内),具有防烧干功能。</p> <p>4) 面板共有 5 个功能按键,分别为“功能选择,保温取消,预约,+,-”。</p> <p>5) 按下“功能选择”键可选择 <math>\geq 6</math> 种烹饪功能煮饭,煲粥,煲汤/炖品,蒸煮,低糖饭,蛋糕,相对应的工作指示灯同时亮起提示,选中相应功能后闪灯 3 秒后开始工作,并语音播报开始烹饪。对应的功能指示灯常亮。</p> <p>6) 选择功能后,3 秒内按下“预约”键后可为所有功能提供 30 分钟-24 小时预约。</p> <p>★7) 具有人体感应功能。当电饭煲开始任意功能后,感应到用户靠近,则会自动播报当前工作状态及烹饪剩余时间。</p> <p>★8) 配备红外线遥控器,遥控器 6 个按键,分别为“播报,功能选择,保温/取消,预约,+,-”,按下遥控“播报”键电饭煲语音播报当前工作状态级工作剩余时间。其他按键功能和控制面板按键一致。</p> <p>4. 所投产品“★”参数须经质检部门出具的检测报告</p>	个	82	

73	语音电磁炉	<p>1.性能规格组成要求:</p> <p>1) 额定电压 220V;      2) 额定频率 50Hz-60Hz;</p> <p>3) 整机长<math>\geq</math>38cm; 宽<math>\geq</math>29cm; 厚<math>\leq</math>5cm; 黑晶板长<math>\geq</math>35cm、宽<math>\geq</math>28cm</p> <p>2.产品组成: 电磁炉和汤锅。</p> <p>3.功能要求:</p> <p>1) 电磁炉采用电容式感应控制按键(触控按键)且与发热面板为一体;</p> <p>2) 电磁炉具有盲文标识且全程语音提示: 接通电源会有产品功能的使用介绍引导及操作注意事项的长语音使用说明。</p> <p>3) 电磁炉主机具有待机模式和开机模式。</p> <p>a.) 待机模式: 轻触任一按键有真人语音播报该按键的功能说明, 但不会开启功能, 方便视障朋友熟悉按键位置及功能组成。</p> <p>b.) 开机模式(长按开机键进入): 双击触控按键解锁按键功能。未放锅具时会有“请放锅具”的安全提示。</p> <p>★4) 主机拥有六个触控按键, 均为防误触无间隔引导设计。分别有 1、“开关”键; 2、“功能”键; 3、“增大”键; 4、“减小”键; 5、“定时预约”键; 5) “智能驱虫”键。开机状态下轻触“功能选择”键可依次选择火锅, 爆炒, 炒菜, 煲汤, 蒸炖, 烧水六大功能。</p> <p>6) 电磁炉发热板上有 4 个定位条, 呈圆形分布, 起到定位锅具的作用。</p> <p>4.所投产品“★”参数须经质检部门出具的检测报告</p>	个	26	
74	电子盲杖	<p>1.材质:</p> <p>1) 杆身采用铝合金</p> <p>2) 杆身均贴有反光膜, 反光色不低于四级反光膜亮度</p> <p>3) 手柄握把采用 EVA 材质, 无毒、无害、抗菌、无异味、防滑、绝缘</p> <p>4) 杖尖采用尼龙加纤维, 耐磨、绝缘</p> <p>2.功能: 具有振动传导信号功能, 有敲击声反馈</p>	个	27	

75	盲人收音听书一体机	<p>1. 执行标准: QB/T 4325-2012</p> <p>2. 产品组成: 听书收音一体机、充电线、挂绳</p> <p>3. 性能参数: 工作电压3.7v、喇叭功率4Ω 5W、2200mAh 蓄电量、数字屏显</p> <p>4. 材质: ABS 外壳、硅胶按键、</p> <p>5. 规格: 机身长99mm (±5 mm)宽32mm (±2 mm) 高66mm (±2 mm), 显示屏宽38mm (±2 mm) 高25mm (±2 mm), 天线长69~165mm</p> <p>★6. 功能:</p> <p>1) 一体成型盲文触点按键, 全程按键语音提示, 内置 FM 收音机、蓝牙音响、插卡音响、语音记事本、时钟功能, 高亮背光按键, 音量调节, 电子书功能, 听书功能。</p> <p>2) 收音机自动搜索电台, ≥100 组电台频率记忆。</p> <p>3) 蓝牙音响可连接手机, 播放音乐及接听电话。</p> <p>4) 插卡音响快捷数字点歌, 支持≥10000 个音乐或故事文件, 支持 64gtf 卡, 支持 64GU 盘。</p> <p>5) 语音记事本达到支持≥1000 段语音记录, 单个语音记录≥20 分钟。</p> <p>7. 所投产品“★”参数须经质检部门出具的检测报告</p>	个	26	
76	监控	<p>1. 通讯方式: ZigBee-SIG-mesh 蓝牙两种协议;</p> <p>2. 通过手机 APP 控制上,下,左,右,轻松实现摄像机水平 0~355° 转动垂直 0~70° 转动,轻松无死角查看视频动态;</p> <p>3. 24 小时红外不可见光夜视成像,采用 ≥6 颗红外灯珠,夜视环境下 能看到高清黑白影像,夜视距 5-8M;</p> <p>4. 摄像头连接 wifi 后,可实现随时随地网络远程监控,在观看视频的同时,可实现语音对讲;</p>	个	52	
77	智能手环	<p>尺寸: 46*42*15.1mm (±5mm)</p> <p>重量: ≤60g</p> <p>防水等级: ≥IP54</p> <p>主芯片: SC9820E</p> <p>大小不低于: 4GB+512MB</p> <p>通讯: 支持 GSM、WCDMA、LTE-FDD、LTE-TDD、Voice 语音、Data 数据、Short Message 短信。</p> <p>操作系统: 安卓系统 4.4</p> <p>定位系统: GPS、北斗、LBS、wifi 定位</p> <p>基础功能: 支持中英文语言、开机/关机动画、</p>	个	58	

		闹钟、电话簿、短信、双向通话、地图、应用扩展、轨迹查询、运动监测、实时定位、电子围栏、FOTA。 无障碍特色功能：支持 SOS 求救、亲情号码、来电防火墙、心率、血压、跌倒报警、AI 智能语音交互、佩戴状态监测、自动报警、智能提醒、NFC 功能。			
78	密码工具箱	板材：复合面料 内衬：整套绒布内里 框架材料：铝质	个	29	
79	紧急呼叫器	1.材质：ABS 2.可通过音乐和 LED 提示； 3.四档音量可调节，多首和弦铃声，可以满足不同环境以及人群使用； 4.信号灵敏，穿透力强	个	12	
80	防丢失胸牌	材质：PP 环保材质	个	23	
81	床边护栏	1.七档银色加密，可折叠 2.材质：不锈钢内衬，外管为 ABS 3.产品说明：辅助老年人起身，上下床，防止翻身滚下床，保证老年人睡眠和活动安全。	个	9	

1、为便于评审专家网上电子评审，供应商的电子询价响应文件及相关资料扫描件或复印件应清晰明了，电子签章需在空白处，不要遮挡重要数据，否则可能导致被询价小组判定为响应无效。如上传的相关资料的扫描件或复印件不清晰或电子响应文件表述含糊不清的，导致询价小组无法判断，影响其评审结果，责任自负。

2、询价响应文件中提供的相关证明材料复印件或影印件，供应商成交后，采购人有权随时要求查核其原件，成交人不得拒绝。成交人拒绝提供或无法按要求提供的，视为不具有并放弃成交资格。采购人可按询价小组推荐的成交候选人的排序依次替补成交人，或重新采购。

3、成交供应商应对其响应文件中提供的证明材料的真实性负责。如经

查实提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假证书、虚假检测报告等）谋取成交的，采购单位将取消其成交资格，并报监管部门按照相关法规处理，由此引起的一切后果由成交人承担。同时采购人可以按照询价小组提出的成交候选人名单排序依次顺延确定其他成交候选人为成交人，也可以重新采购。

## 二、供货要求：

- 1、供应商必须提供目前市场上技术较先进、成熟的原装、全新的、未曾使用过的产品，并且符合国家以及该产品的出厂标准。
- 2、供应商必须对所投设备中涉及到的产品提供质量保证书。
- 3、交货时间要求：签订合同后 45 日内完成供货、安装、调试、验收工作。成交供应商须将设备、产品运送到用户指定的地点，其运送的所有费用由供应商承担。

## 三、验收要求：

- 1、要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件(如装箱单、保修单、随箱介质等)的验收。
- 2、供应商所投的所有设备，均须源于正规销售渠道，要进行货源验证。
- 3、供应商应自行组织设备和人员，在使用单位监查下现场进行测试和验收。
- 4、供应商应负责在项目验收时将所投产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。
- 5、验收货物时，采购方将逐条核实所投设备参数，完全符合询价文件要求即按合同约定付款，如为虚假应标，采购方中止合同，不予以支付合同款，并报监管部门按照相关法规处理。

## 四、其他要求

- 1、安装地点：人员分布 16 个乡镇，1 个开发区共计 520 户困难重度残疾人家庭，客户指定地点。
- 2、提供用户操作手册及维修手册；
- 3、技术及维修服务：卖方应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试及售后维修等服务，为保证服务质量，工程师需持证上岗。
- 4、现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备

各种功能。

5、售后服务：供应商应负责对其所提供的设备在规定保质期内的维修，备有常用配件，售后服务完善，服务确保在 2 小时内对业主的故障报告作出响应，24 小时内修复、如若 2 天内修复不了的提供备用机。

6、质保期：一年。

7、项目人员要求：服务本项目人员中至少 1 人具有初级（含初级）以上辅具工程师证（居家环境方向）资格证书；

### 五、主要标的一览表

此表中服务公告名称、服务范围、服务要求由采购人列出，服务时间、服务标准由供应商填写，将随成交结果公告一并发布，接受社会监督。未填写此表按无效标处理。

货物类
名称：语音闪光门铃、语音闪光电水壶、盲文语音电饭煲、盲人收音听书一体机
品牌（如有）：
规格型号：
数量：
单价：