

项目需求

采购单位：铜陵市教育和体育局

1、项目概况

项目名称：铜陵市百姓健身房器材采购项目

采购需求：铜陵市百姓健身房器材采购项目，主要采购内容包括跑步机、动感单车、大飞鸟训练器、史密斯器、坐式蝴蝶机训练器、大腿伸展训练器、低拉背训练器、可调式腹肌板、包胶哑铃、包胶杠铃片、PVC运动地板、监控摄像头等内容；详见采购清单。

2、采购清单

铜陵市百姓健身房器材采购项目				
序号	货物名称	技术参数及要求	数量 (单位)	对应的中小企业划分标准所属行业
1	商用跑步机	1、输入功率： $\geq 2.0\text{kW}$ ，电动机：交流电机 功率： $\geq 2.0\text{kW}$ 2、调速范围： $\geq 0.5\text{--}20\text{km/h}$ ，坡度范围： $\geq -3\text{--}15\%$ 3、外形尺寸： $\geq 2400 \times 900 \times 1700(\text{mm})$ 4、跑带表面尺寸： $\geq 580 \times 1700(\text{mm})$ 5、具有环境温度检测系统，故障自检系统 6、具有急停与软停止功能 7、具有手握测心率功能，配置高保真音响 8、具有风扇功能，超耐磨跑板及高级防滑条 ▲须提供经国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构依据 GB17498-2008 标准出具的认证证书，投标文件中提供证书及确认函扫描件。	16 台	工业
2	商用动感单车	1、产品承重： $\geq 150\text{KG}$ 2、飞轮重量： $\geq 20\text{kg}$ 3、净重/毛重： $\geq 61/69\text{kg}$ 4、传动：皮带式传动 5、刹车方式：手刹 6、阻力调节方式：旋转式阻力调节 7、扶握工艺：浸塑 8、整机尺寸： $\geq 1110 \times 560 \times 1130\text{mm}$	8 台	工业

		▲须提供经国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构依据 GB17498-2008 标准出具的认证证书，投标文件中提供证书及确认函扫描件。		
3	大飞鸟训练器	1、高精度精密焊管经全自动激光机切割、机器人自动焊接，再经表面纳米陶化技术内外壁形成保护膜，最后经全自动大旋风喷房自动喷枪静电喷涂，造就细腻、持久外观。 2、主立管规格（mm）：≥50*100*2.5。 3、采用精密研磨处理的转动轴轴芯与轴承完美配合、提高了轴芯与轴承的使用寿命。 4、滑轮转动螺杆采用高精度研磨的高强度螺丝，提升滑轮的使用寿命，塑料件全包，安全、美观。 5、配重铁采用精密冷拉钢板，与汽车制造工艺相同的纳米陶化处理、电泳、喷涂，三道处理工序，经久耐用。 6、配重插销采用 304 不锈钢，铝合金结合精加工而成，外观优美、耐腐蚀、耐疲劳。 7、塑料配件采用防静电原料原色一次注塑成型，无表面喷漆，抗老化、不变色。 8、配重导杆滑动导向套采用铝合金精细加工隔套配合塑料轴承，顺畅、耐用。 9、产品尺寸：≥ 3500*750*2100mm 10、机器重量：≥ 329 kg 11、标准配重：≥78*2 kg 12、最大训练核载：≥150 kg 13、训练部位：胸大肌为主的胸部诸肌 背部肌肉 手臂诸肌 ▲须提供经国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构依据 GB17498-2008 标准出具的认证证书，投标文件中提供证书及确认函扫描件。	4 台	工业
4	史密斯机(器)	1、高精度精密焊管经全自动激光机切割、机器人自动焊接，再经表面纳米陶化技术内外壁形成保护膜，最后经全自动大旋风喷房自动喷枪静电喷涂，造就细腻、持久外观。 2、主立管规格（mm）：≥平椭 50*100*2.5 3、采用精密研磨处理的转动轴轴芯与轴承完美配合、提高了轴芯与轴承的使用寿命。 4、产品尺寸：≥ 2037*1562*2188mm 5、机器重量：≥195kg 6、训练部位：胸大肌 肩部肌群 大腿肌群 7、最大训练核载：≥200 kg	4 台	工业

		▲须提供经国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构依据 GB17498-2008 标准出具的认证证书，投标文件中提供证书及确认函扫描件。		
5	蝴蝶机 (直臂 胸背训 练器)	1、高精度精密焊管经全自动激光机切割、机器人自动焊接，再经表面纳米陶化技术内外壁形成保护膜，最后经全自动大旋风喷房自动喷枪静电喷涂，造就细腻、持久外观。 2、采用精密研磨处理的转动轴轴芯与轴承完美配合、提高了轴芯与轴承的使用寿命。 3、滑轮转动螺杆采用高精度研磨的高强度螺丝，提升滑轮的使用寿命，塑料件全包，安全、美观。 4、配重铁采用精密冷拉钢板，与汽车制造工艺相同的纳米陶化处理、电泳、喷涂，三道处理工序，经久耐用。 5、配重插销采用 304 不锈钢，铝合金结合精加工而成，外观优美、耐腐蚀、耐疲劳。 6、一次成型工艺座垫，优质皮革包覆，工程塑料背板。 7、座椅调节部位采用优质不锈钢 304 矩形管，防锈、美观。 8、塑料配件采用防静电原料原色一次注塑成型，无表面喷漆，抗老化、不变色。 9、脚踏采用天然橡胶一次成型与 304 不锈钢板镂空两种工艺，美观、耐用。 10、配重导杆滑动导向套采用铝合金精细加工隔套配合塑料轴承，顺畅、耐用。 11、主立管规格 (mm): $\geq$ 平椭 50*120*2.5 12、器械尺寸长*宽*高(mm): $\geq$ 1204*827*1867 13、标准配重 (kg): $\geq$ 102 14、最大训练核载: (kg): $\geq$ 90 15、净重 (kg): $\geq$ 205 16、训练部位: 胸大肌、背肌 ▲须提供经国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构依据 GB17498-2008 标准出具的认证证书，投标文件中提供证书及确认函扫描件。	4 台	工业
6	大腿伸展训练器 (坐式伸腿训练器)	1、高精度精密焊管经全自动激光机切割、机器人自动焊接，再经表面纳米陶化技术内外壁形成保护膜，最后经全自动大旋风喷房自动喷枪静电喷涂，造就细腻、持久外观。 2、采用精密研磨处理的转动轴轴芯与轴承完美配合、提高了轴芯与轴承的使用寿命。	4 台	工业

		3、滑轮转动螺杆采用高精度研磨的高强度螺丝，提升滑轮的使用寿命，塑料件全包，安全、美观。 4、配重铁采用精密冷拉钢板，与汽车制造工艺相同的纳米陶化处理、电泳、喷涂，三道处理工序，经久耐用。 5、配重插销采用 304 不锈钢，铝合金结合精加工而成，外观优美、耐腐蚀、耐疲劳。 6、一次成型工艺座垫，优质皮革包覆，工程塑料背板。 7、座椅调节部位采用优质不锈钢 304 矩形管，防锈、美观。 8、塑料配件采用防静电原料原色一次注塑成型，无表面喷漆，抗老化、不变色。 9、脚踏采用天然橡胶一次成型与 304 不锈钢板镂空两种工艺，美观、耐用。 10、配重导杆滑动导向套采用铝合金精细加工隔套配合塑料轴承，顺畅、耐用。 11、主立管规格 (mm): $\geq$ 平椭 50*120*2.5 12、器械尺寸长*宽*高 (mm): $\geq$ 1238*1165*1510 13、标准配重 (kg): $\geq$ 102 14、最大训练核载: (kg): $\geq$ 100 15、净重 (kg): $\geq$ 190 16、训练部位: 股四头肌 ▲须提供经国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构依据 GB17498-2008 标准出具的认证证书，投标文件中提供证书及确认函扫描件。		
7	低拉背训练器	1、高精度精密焊管经全自动激光机切割、机器人自动焊接，再经表面纳米陶化技术内外壁形成保护膜，最后经全自动大旋风喷房自动喷枪静电喷涂，造就细腻、持久外观。 2、采用精密研磨处理的转动轴轴芯与轴承完美配合、提高了轴芯与轴承的使用寿命。 3、滑轮转动螺杆采用高精度研磨的高强度螺丝，提升滑轮的使用寿命，塑料件全包，安全、美观。 4、配重铁采用精密冷拉钢板，与汽车制造工艺相同的纳米陶化处理、电泳、喷涂，三道处理工序，经久耐用。 5、配重插销采用 304 不锈钢，铝合金结合精加工而成，外观优美、耐腐蚀、耐疲劳。 6、一次成型工艺座垫，优质皮革包覆，工程塑	4 台	工业

		料背板。 7、座椅调节部位采用优质不锈钢 304 矩形管，防锈、美观。 8、塑料配件采用防静电原料原色一次注塑成型，无表面喷漆，抗老化、不变色。 9、脚踏采用天然橡胶一次成型与 304 不锈钢板镂空两种工艺，美观、耐用。 10、配重导杆滑动导向套采用铝合金精细加工隔套配合塑料轴承，顺畅、耐用。 11、主立管规格 (mm): $\geq$ 平椭 50*120*2.5 12、器械尺寸长*宽*高 (mm): $\geq$ 1534*954*1510 13、标准配重 (kg): $\geq$ 102 14、最大训练核载: (kg): $\geq$ 100 15、净重 (kg): $\geq$ 189 16、训练部位: 肩背斜方肌 背阔肌 肱二头肌 ▲须提供经国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构依据 GB17498-2008 标准出具的认证证书，投标文件中提供证书及确认函扫描件。		
8	可调式 仰卧板	1、高精度精密焊管经全自动激光机切割、机器人自动焊接，再经表面纳米陶化技术内外壁形成保护膜，最后经全自动大旋风喷房自动喷枪静电喷涂，造就细腻、持久外观。 2、塑料配件采用防静电原料原色一次注塑成型，无表面喷漆，抗老化、不变色。 3、主立管规格 (mm): $\geq$ 平椭 50*100*2.5 4、器械尺寸长*宽*高 (mm): $\geq$ 1460*588*845 5、机器重量: $\geq$ 41 kg 6、最大训练核载: $\geq$ 150 kg ▲须提供经国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构依据 GB17498-2008 标准出具的认证证书，投标文件中提供证书及确认函扫描件。	8 台	工业
9	哑铃平 凳	1、高精度精密焊管经全自动激光机切割、机器人自动焊接，再经表面纳米陶化技术内外壁形成保护膜，最后经全自动大旋风喷房自动喷枪静电喷涂，造就细腻、持久外观。 2、塑料配件采用防静电原料原色一次注塑成型，无表面喷漆，抗老化、不变色。 3、主立管规格 (mm): $\geq$ 平椭 50*100*2.5 4、器械尺寸长*宽*高 (mm): $\geq$ 1350*570*435 5、机器重量: $\geq$ 19 kg 6、最大训练核载: $\geq$ 150 kg ▲须提供经国家认证认可监督管理委员会批准	4 台	工业

		的第三方认证机构依据 GB17498-2008 标准出具的认证证书，投标文件中提供证书及确认函扫描件。		
10	可调式哑铃椅	1、高精度精密焊管经全自动激光机切割、机器人自动焊接，再经表面纳米陶化技术内外壁形成保护膜，最后经全自动大旋风喷房自动喷枪静电喷涂，造就细腻、持久外观。 2、塑料配件采用防静电原料原色一次注塑成型，无表面喷漆，抗老化、不变色。 3、主立管规格（mm）：≥平椭 50*100*2.5 4、最大训练核载：≥150 kg ▲须提供经国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构依据 GB17498-2008 标准出具的认证证书，投标文件中提供证书及确认函扫描件。	4 台	工业
11	平卧推架	1、高精度精密焊管经全自动激光机切割、机器人自动焊接，再经表面纳米陶化技术内外壁形成保护膜，最后经全自动大旋风喷房自动喷枪静电喷涂，造就细腻、持久外观。 2、塑料配件采用防静电原料原色一次注塑成型，无表面喷漆，抗老化、不变色。 3、主立管规格（mm）：≥平椭 50*100*2.5 4、器械尺寸长*宽*高（mm）：≥1650*1600*1210 5、机器重量：≥43 kg 6、最大训练核载：≥150 kg ▲须提供经国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构依据 GB17498-2008 标准出具的认证证书，投标文件中提供证书及确认函扫描件。	4 台	工业
12	哑铃架	1、高精度精密焊管经全自动激光机切割、机器人自动焊接，再经表面纳米陶化技术内外壁形成保护膜，最后经全自动大旋风喷房自动喷枪静电喷涂，造就细腻、持久外观。 2、采用≥100*50mm 优质方管钢材 3、产品尺寸：≥2480*720*810mm 4、机器重量：≥25kg ▲须提供经国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构依据 GB17498-2008 标准出具的认证证书，投标文件中提供证书及确认函扫描件。	4 台	工业
13	包胶哑铃	一套规格含 2.5kg, 5 kg, 7.5 kg, 10 kg, 12.5 kg, 15kg, 17.5 kg, 20 kg, 22.5 kg, 25 kg 各一副	1100kg	工业
14	包胶杠铃	整体铸铁，表面橡胶，压孔套，孔径 52mm	1240kg	工业

	铃片	一套规格含 2.5kg, 5 kg, 10 kg, 15kg, 20 kg, 25 kg 各 4 片		
15	奥杆	2.2 米长, 弹簧钢, 带 2 个铜套, 内置 4 个轴承, 整体镀硬铬, 承重 ≥ 1000 磅 (配两个弹簧卡头)	4 根	工业
16	乒乓球台	有无脚轮: 无脚轮 室内球台/室外球台: 室内球台 是否可调高度: 可调高度 台面颜色: 蓝色 赠品: 高档网架-副、乒乓球拍 规格尺寸: 物理性能: 台长: 2740mm 弹性: 230-260mm 台宽: 1525mm 弹性均匀度: $\leq 5\text{mm}$ 台高: 760mm 球台稳定性: ≤ 10 . 平面度: $\leq 3\text{mm}$ 台面光泽度: ≤ 0.6	4 张	工业
17	PVC 运动地板	产品要求: PVC 运动地板, 100%原生料生产加工而成, 无毒、无味、绿色环保, 耐磨防滑, 双色双倍率无钙发泡缓冲层, 密实稳定加强层, 高强度玻纤网格布稳定层, 背板为密闭式防移动背板。 产品参数: 1、PVC 运动地板: 总厚度 $5.0\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$ 2、冲击吸收: 20%-50%; 拉伸强度: $\geq 0.5\text{MPa}$; 抗滑值: 80-110 (干测); 垂直变形: $0.6-3.0\text{mm}$ 3、苯: $\leq 0.1\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$; 甲苯、二甲苯和乙苯总和: $\leq 1.0\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$; 可溶性铅含量: $\leq 50\text{mg}/\text{kg}$; 可溶性铬含量: $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ ▲4、低温老化时长不低于 2000h 后, 断裂伸长率符合 GB36246-2018 检测方法: $\geq 50\%$ (须提供国家认可的第三方权威机构出具的检测报告) ▲5、为保证产品的耐盐腐蚀性 (如雨水, 汗水等), 中性盐雾试验不低于 6500h 后且报告须附	622 m^2	工业

		带 CMA 标识, 拉伸强度符合 GB/T1040.2-2006 标准$\geq 5.0\text{MPa}$; 断裂伸长率$\geq 60\%$(须提供国家认可的第三方权威机构出具的检测报告) ▲6、老化不低于 30 个月后且报告须附带 CMA 和 CNAS 标识, 垂直变形符合 GB36246-2018 标准 0.6-3.0mm(须提供国家认可的第三方权威机构出具的检测报告) ▲7、臭氧老化不低于 9000h 后且报告须附带 CMA 和 CNAS 标识, 邵氏硬度符合 GB/T531.1-2008 检测标准 70-90 Shore A(须提供国家认可的第三方权威机构出具的检测报告)		
18	减震地垫	产品简介: 复合橡胶地垫采用高密度橡胶耐磨层与环保橡胶颗粒底层结合, 新式的结构设计可以无需使用胶水安装, 直接使用环保的扣件连接安装, 具有安全环保、铺装简便的优点。 1、产品规格: 长 50cm*宽 50cm /100cm*100cm 厚度: $\geq 20\text{mm}$ 2、产品耐磨面层密度: $\geq 1200\text{kg/m}^3$; 3、厚度差$\leq 0.2\text{mm}$; 4、产品材质: 高弹性 EPDM/SBR 聚合物 5、产品特点: 表面易清洗好保养, 底部带凹槽 (环保) 气味小, 减震回弹性好, 能有效减少运动伤害。 ▲6、橡胶地垫经过 (120 小时、70℃) 热空气老化, 符合 GB/T 3512-2014 标准检测表面无开裂、断裂、融化现象。(需提供第三方检测机构出具的检测报告) ▲7、橡胶地垫经过中性盐雾 (NSS) 试验, 依据 GB/T10125-2021 标准方法检测后产品无明显变化。(需提供第三方检测机构出具的检测报告) ▲8、产品通过 SGS 检测, 邵氏硬度达到 A/67/1; (需提供第三方检测机构出具的检测报告) ▲9、橡胶地垫提供对 24 种致癌芳香胺含量分析报告, 联苯胺: 未检测出 (mg/kg); 对氯苯胺: 未检测出 (mg/kg); 邻甲苯胺: 未检测出 (mg/kg)。要求检测评论为符合。(需提供第三方检测机构出具的检测报告)	104 m ²	工业

19	人脸识别门禁	箱体尺寸：1200*200*980mm 板材：201/304 不锈钢 进出方式：人脸识别、刷卡。	4 台	工业
20	健身注意事项墙框设计	根据现场实际情况定制尺寸及内容，图文内容须经采购人审核确定。设计成果及图文内容须经采购人确认方可实施。供应商应自行勘察现场，合理考虑报价风险。	4 个	工业
21	公益宣传栏		4 个	
22	二十门储物柜	材质：不锈钢 尺寸：高 1800 宽 900 深 420mm 门数：9 门	8 个	工业
23	室外告示牌	根据现场实际情况定制尺寸及内容，图文内容须经采购人审核确定。设计成果及图文内容须经采购人确认方可实施。供应商应自行勘察现场，合理考虑报价风险。	4 块	工业
24	室内告示牌扁		4 块	工业
25	监控摄像头	焦段：广角 成像颜色：彩色 清晰度：1080p 3MP 内存容量：循环录像 128GB 有效距离：50 米以内	8 个	工业
26	身高体重秤	功能：测量身高和体重 显示：液晶数字显示	4 台	工业
27	告示牌	1、主要立柱规格： $\geq \Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 2、主要承载横梁 $\geq \Phi 32\text{mm} \times 3\text{mm}$ 或 $20\text{mm} \times 30\text{mm} \times 2\text{mm}$ 3、牌框使用 $20\text{mm} \times 30\text{mm} \times 2\text{mm}$ 的优质矩形管焊接而成 4、牌面采用一张两面腐蚀不锈钢板与牌框铆接（图文内容须经采购人审核确定） 5、主要承载立柱应采用直埋方式，立柱埋地尺寸不得小于 500mm ▲须提供经国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书，投标文件中提供证书及确认函扫描件。	1 件	工业
28	双位太空漫步机	1、摆杆应不能存在刚性碰撞，轴承应能满足 GB19272-2011 中 5.12.2.3.6 冲击试验要求。 2、立柱规格 $\geq \Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ ；主要承载横梁尺寸： $\geq 40*60*3.0\text{mm}$ 或 $42\text{mm} \times 3\text{mm}$ ；扶手管 $\Phi 42\text{mm}$ ，表面经过酸洗磷化喷塑工艺，使用不锈钢防盗盖帽，并与其它管材同时满足 GB19272-2011 标准中相关静载荷、稳定性及疲劳性试验要求。	1 件	工业

		3、摆杆与立柱内侧最小距离应不小 60 mm。 4、踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于 30 mm、长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台或护板,凸台顶部棱边应全部以不小于 2 mm 的 R 圆滑过渡。 5、脚踏部位应有防滑措施,站立使用的单脚防滑面磨擦系数应不小 0.5。 6、摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小 80 mm, 7、相邻运动的两踏板间的间距应不小 100 mm, 8、主立柱采用钢制盖帽,以防止雨水淋入。 9、主要承载立柱应采用直埋方式,立柱埋地尺寸不得小于 500mm ▲须提供经国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书,投标文件中提供证书及确认函扫描件。		
29	骑马器 (健骑机)	1、主要立柱规格: $\geq \Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$; 2、主要承载横梁 $\geq \Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$; 3、座板板材壁厚 $\geq 4\text{mm}$; 4、脚或腿的卡夹(活动部件底面与地面或其它部件的间距)应不小于 80mm; 5、活动部件下底面距地面距离(净高度)应不小于 400mm; 6、手把握持位置应有纹理表面,脚踏部位具有防滑措施,具有限位缓冲装置; 7、立柱采用焊接式钢制封头; 8、安装应采用直埋方式,主要立柱埋地尺寸不得小于 400mm; ▲须提供经国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书,投标文件中提供证书及确认函扫描件。	1 件	工业
30	腰背按摩器	1、主要立柱规格: $\geq \Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$; 2、主要承载横梁尺寸: $\geq \Phi 60 \times 40 \times 3.0\text{mm}$ 或 $\Phi 60 \times 3.0\text{mm}$; 3、按摩轮与刚性固定部件最小距离大于 30mm,按摩轮长度不小于 400mm; 4、按摩轮轴直径为 $\Phi 25\text{mm}$; 5、安装应采用直埋方式,主要立柱埋地尺寸不得小于 500mm; ▲须提供经国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书,投标文件中提供证书及确认函	1 件	工业

		扫描件。		
31	划船器	1、主要立柱规格： $\geq \Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ ； 2、主要承载横梁尺寸： $\geq 40 \times 60 \times 3.0\text{mm}$ 或 $60 \times 3.0\text{mm}$ ，限位耳板厚度 10mm，转轴直径 $\Phi 30\text{mm}$ ，夹环厚度不小于 6mm； 3、不允许存在挤压、刚性碰撞； 4、应有靠背，限位装置； 5、脚踏面应采取防滑措施； 6、各转轴直径应不小于 25mm； 7、安装应采用直埋方式，主要立柱埋地尺寸不得小于 500mm； ▲须提供经国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书，投标文件中提供证书及确认函扫描件。	1 件	工业
32	三位扭腰器	1、主要立柱规格： $\geq \Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ ；扭腰盘主立柱管采用： $\geq \Phi 76\text{mm} \times 3\text{mm}$ ； 2、主要承载横梁尺寸：采用 $\geq \Phi 32\text{mm} \times 3\text{mm}$ 3、脚踏部位应有防滑措施，双脚站立防滑面，摩擦系数应不小于 0.5； 4、安装应采用直埋方式，主要立柱埋地尺寸不得小于 500mm； ▲须提供经国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书，投标文件中提供证书及确认函扫描件。	1 件	工业
33	臂力训练器	1、主要立柱规格： $\geq \Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ ； 2、主承载横梁：采用 $\geq \Phi 70\text{mm} \times 3\text{mm}$ 优质钢管。 3、器材扶手管采用 $\geq \Phi 32\text{mm} \times 2.5\text{mm}$ ，扶手采用厚度 $\geq 4\text{mm}$ 的铁板加固； 4、轴采用 30 花键轴，轴承为深沟球轴承 6206，具有符合人体生物学规律的阻尼。 5、不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 6、主要功能：增强手臂，胸肌群的力量及脊柱周围的肌肉力量。 7、安装应采用直埋方式，立柱埋地尺寸不得小于 500mm； ▲须提供经国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书，投标文件中提供证书及确认函扫描件。	1 件	工业
34	双位坐蹬器	1、主要立柱规格： $\geq \Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ ； 2、承载管规格： $\geq \Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管； 3、立柱顶部采用钢制封头焊接；棱边和棱角半	1 件	工业

		径不小于 3.0mm；轴承座支架、耳片壁厚大于 8mm；摆臂与主立柱间距大于 230mm，无挤压卡夹危险；不允许存在剪切点、挤压点、引入点，不允许存在刚性碰撞；座板距地面大于 400mm，无卡夹危险；脚踏部位有防滑措施；摩擦系数大于 0.5； 4、紧固件具有防盗、防锈、防松功能，需专用工具方可拆卸；涂层、橡胶、塑料件有害物质限量应符合 GB 19272-2011 中 5.2.6 的要求； 5、安装应采用直埋方式，立柱埋地尺寸不得小于 500mm； ▲须提供经国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书，投标文件中提供证书及确认函扫描件。		
35	撑体腹 肌训练 器	1、主要立柱规格：≥Φ114mm×3.0mm； 2、主承载横梁≥Φ42mm×3mm 钢管。 3、不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 4、腹肌板板面采用整体并冲压防滑凸起。 5、安装应采用直埋方式，主要立柱埋地尺寸不得小于 500mm； ▲须提供经国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书，投标文件中提供证书及确认函扫描件。	1 件	工业
36	太极揉 推器	1、主要立柱规格：≥Φ114mm×3.0mm；支撑管≥Φ60mm×3mm，并与其他管材同时满足 GB19272-2011 标准中相关静载荷、稳定性及疲劳性试验要求； 2、转盘采用钢板整体冲压周边卷边成形直径应在（Φ440～Φ450）mm，两转盘内侧距离应大于 230mm，转盘轴直径应不小于 Φ25mm，材料应采用 45#钢；主立柱采用钢制盖帽，应避免雨水淋入；轴承位应采用防水措施，转盘轴承室必须有封盖，封盖与盘不得有相对运动； 3、安装应采用直埋方式，立柱埋地尺寸不得小于 500mm； 4、双人使用，转盘式； ▲须提供经国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书，投标文件中提供证书及确认函扫描件。	1 件	工业

3、主要标的一览表

此表中主要标的由采购人列出，产品由供应商填写，将随成交结

果公告一并发布，接受社会监督。

货物类
名称：商用跑步机
品牌（如有）：
规格型号：
数量：16台
单价：
名称：PVC运动地板
品牌（如有）：
规格型号：
数量：622m²
单价：

4、报价要求

- ①投标报价为供应商为完成本项目所需的所有费用的总和。
- ②投标报价为完成本次招标项目的全部费用价格，其组成包括但不限于人员工资、福利费、管理费、招标代理费、材料费、利润、成本、设备使用培训服务费用等。
- ③供应商在充分了解本项目现状的基础上综合考虑投标风险，总价包干。成交后供应商不得以任何理由要求采购人追加预算。

5、评标办法的初步意见

评分标准	评分因素	所需提供材料	分值
------	------	--------	----

技术部分	安装供货方案（5分）	投标供应商编制合理的项目供货方案（包括但不限于：需求分析、设备安装、设备调试、与使用单位配合度等），评审委员会根据投标人提供的方案进行综合评分： （1）供应商的实施方案应包括需求分析、设备安装、设备调试等内容完整；需求分析透彻且设备安装调试操作与使用单位配合密切，步骤科学合理，能够确保设备的安装调试顺利完成，达到预期的使用效果的得 5 分； （2）供应商的实施方案应包括需求分析、设备安装、设备调试等内容有部分漏洞但不影响项目实施，符合行业规范，需求分析健全且设备安装调试操作与使用单位配合一般，步骤具有实施性，能够保证设备的安装调试顺利完成，但存在一些不足或安全隐患的得 4 分； （3）供应商的实施方案应包括需求分析、设备安装、设备调试等内容有明显漏洞但不影响项目供货，需求分析不全面且设备安装调试操作与使用单位配合度缺失，步骤可操作性低，不能完全保证设备的安装调试顺利，且存在一些不足或安全隐患的得 3 分； （4）供应商的实施方案应包括需求分析、设备安装、设备调试等内容不够完整，不符合行业规范，需求分析不够完整且设备安装调试操作与使用单位配合不密切，步骤缺乏科学合理性，难以保证设备的安装调试顺利完成，存在较大的缺陷或安全隐患的得 1 分； （5）未提供方案的不得分。	提供方案加盖公章放入投标文件内，未提供方案不得分。	5 分
	售后服务方案（5分）	投标供应商所提供的服务计划、服务内容、人员及配件配置和服务响应能力、人员培训等，评审委员会根据投标人提供的方案进行综合评分： ①供应商提供的服务方案合理，服务计划科学，服务内容丰满，人员及配件配置完善，服务	提供方案加盖公章放入投标文件内，未提供方案不得分。	5 分

	响应能力快速有效的为优秀，得 5 分； ②供应商提供的技术方案较合理，服务计划科学，服务内容可保障项目实施，人员及配件配置能满足项目需求，服务响应能力达到基本保障的为良好，得 4 分； ③供应商提供的技术方案一般，服务计划混乱，服务内容不完全，人员及配件配置缺失，服务响应能力无法保障的得 3 分； ④供应商提供的方案较差，服务计划无法使用，服务内容空洞无意义，人员及配件配置缺失，无服务响应能力的得 1 分； ⑤未提供方案的不得分。		
质保服务 (5 分)	所投产品免费质保期、免费运维期在一年的基础上，每增加一年加 2.5 分，最多得 5 分。 注：供应商须提供承诺函放入投标文件中，未提供承诺函的不得分，格式自拟。	提供承诺函加盖公章放入投标文件内，未提供不得分。	5 分
人员配备 (8 分)	投标供应商为本项目拟派服务团队达到 2 人规模的得 4 分，在此基础上每增加 1 人得 2 分，满分 8 分。 注：提供人员配备承诺（格式自拟），同时提供配备人员基本身份信息，否则不得分。	提供相关证明资料复印件或影印件加盖公章装放入投标文件内。	8 分
货物参数要求 (35 分)	根据供应商在投标文件中提供的所投产品技术参数及要求响应情况，由评标委员会进行评分： 1. 完全满足招标文件技术参数要求的得 35 分。 2. 标注★条款必须满足，否则作无效标处理。标注▲条款负偏离的每有一项扣 5 分，未标注▲条款负偏离的每有一项扣 2 分，扣完为止。 注：标注▲条款需按磋商文件要求提供相关证明材料，未标注▲条款需提供参数响应表，否则不予得分。	要求相关证明材料扫描件放入投标文件内。	35 分
业绩(12 分)	自 2020 年 1 月 1 日以来(以合同签订时间为准)，投标供应商具有类似健身器材供货业绩的，每提供一份得 4 分，满分 12 分。 注：合同采购内容中如无法体现的，须提供	提供业绩合同扫描件或相关有效材料放入投标文件内。	12 分

		其它有效证明材料（如采购方盖章证明），否则不予认可。		
商务部分	根据各投标人的最终有效投标报价，以满足磋商文件要求且最终有效投标价格最低的投标报价为评审基准价，其价格分为满分 30 分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 = （评审基准价/投标报价）×30（四舍五入，精确到小数点后二位）。		以报价表中的金额为基准	30分

6、推荐中标候选人：

评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对合格投标文件分别进行评审和比较，结合信用查询情况，推荐出 3 名中标候选人。

7、合同主要条款

详见招标文件

8、其他要求：

无

填报日期：2023 年 09 月 01 日