

项目需求

前注：

1. 根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2. 下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3. 下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要标的一览表》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

4. 如本章内容与其他章节有冲突，以本章内容为准；如本章内容与国家法律法规相冲突的，以相关法律法规为准；如本章内容与国家、地方强制标准相冲突的，以强制标准为准。

5. 本项目采购标的所属行业：工业



采购需求说明

*1. 投标人应综合考虑供货期间涉及到的所有费用进行报价，供货服务期内，投标人不得以任何理由向采购人追加费用。（投标文件中须提供承诺函，格式自拟并加盖公章）。

*2. 连续两个供货期不能供货的，按该项目中标总价的2%作为违约金，第三次通知还不能供货的按该项目中标总价的5%作为违约金，违约金从供货金中扣除。（投标文件中须提供承诺函，格式自拟并加盖公章）。

*3. 投标人所供货物应符合国家相关要求及满足科室需要；能够保证正常供应，如出现产品质量问题应无偿更换。在使用过程中因手术器械质量原因导致医疗事故、医疗纠纷或其他原因造成医院任何损失的，投标方全部承担事故处理及责任赔偿等相应的责任。（投标文件中须提供承诺函，格式自拟并加盖公章）。

*4、如遇政策性的带量采购、集中配送、两票制等政策变化，需要按照政策要求执行，第三方配送服务费用由中标方承担。（投标文件中须提供承诺函，格式自拟并加盖公章）。

5. 距失效期不到 6 个月的医疗耗材投标方不得投入院方。

6. 医疗器械应标明有效期，未标明有效期或更改有效期的按劣质医疗器械处理，院方有权拒绝验收。

7. 如在供货期内出现严重质量问题则立即终止合约，供应商承担相应的赔偿责任。

8. 其他具体事宜在合同中另行约定。

9. 以上“*”投标人必须完全满足，否则投标无效。



一、技术参数

采购需求一览表（01包：血糖试纸）

品目序号	名称	规格	参数要求	2年数量	单位	单价限价
1	▲血糖试纸		★1、检测原理：葡萄糖脱氢酶电化学反应原理； ★2、血样类别：毛细血管、动脉血、静脉血、新生儿血等均适用； ★5、测试时间：≤10秒； 6、采血方式：虹吸式 ★7、采血量：≤1uL； 8、测试范围：1—30mmol/L； 9、红细胞压积范围：20—65%； 10、操作简便，图标易于辨认，数值清晰易读； ★11、负责全院现有血糖仪的全部更换、登记在册、编号、养护以及更新； 12、负责定期培训、考核，发正规的资质证书；（培训内容应当包括：血糖检测的应用价值及其局限性、血糖仪检测原理，适用范围及特性、仪器、试纸条及质控品的贮存条件、标本采集、血糖检测的操作步骤、质量控制和质量保证、如何解读血糖检测结果、血糖检测结果的误差来源、安全预防措施等） 13、每台血糖仪提供正确操作程序； 14、建立血糖仪检测质量保证体系，包括完善的室内质控和室间质评体系（按国家标准）； 15、免费提供所有质控品及定期校准； 16、血糖试纸有效期≥1年。	190000	片	2.5元/片

备注：分项报价不得高于单项控制价，否则投标无效。

采购需求一览表（02包：电极测试卡）

品目序号	名称	规格	参数要求	2年数量	单位	单价限价
1	▲电极测试卡		1、实测参数：pH, pCO ₂ , pO ₂ , cCa ²⁺ , cCl ⁻ , cK ⁺ , cNa ⁺ , Hct, cLac。	1900	人份	80元/人份



			2、计算参数: cH⁺、cHCO₃⁻(P)、cBase(B)、cBase(B, ox)、cBase(Ecf)、cBase(Ecf, ox)、cHCO₃⁻(P, st)、ctCO₂(P)、ctCO₂(B)、cCa²⁺(7.40)、AG(K⁺)、AG、ctO₂、sO₂、ctHb、pO₂(A)、pO₂(a/A)、pO₂(A-a)、pO₂(a)/F02I、RI 等 20 多项。 ★3、规格/测试数: 测试卡多种规格, 测试规格包括 25 人份、50 人份、100 人份、200 人份、300 人份, 根据 临床 科室需求自由选择。 4、耗材效期: 测试卡货架期120天(带乳酸90天), 测试卡上机效期≥30 天, 试剂包货架期 120 天, 上机效期≥30 天。 5、耗材存储: 试剂包 5 - 25° C 储存, 测试卡 2 - 8° C 储存。 6、耗材类别与更换: 卡包分离, 只需更换测试卡与试剂包。 ★7、进样针清洁/维护: 进样针自动清洁; 随测试卡抛弃, 无需维护。 8、样本体积: 样本量≤70 微升。 ★9、适配机器: 适配 AbL80、AbL9 血气分析仪。			
--	--	--	---	--	--	--

采购需求一览表 (03 包: 消毒、灭菌类)

品目序号	名称	规格	参数要求	2 年数量	单位	最高限价
1	极效型多酶清洗剂	4L	本品能够有效去除医疗器械表面脂肪、血液、糖类、蛋白质等生物负荷。	8	桶	2160 元/桶
2	过氧化氢低温等离子灭菌 0.5 小时极速生物指示剂	低温	1、30 分钟内出结果。 2、指示菌株为嗜热脂肪杆菌芽孢 3、有效期≥15 个月。 4、生物指示剂自带一类化学指示物。 5、与我院型号: JS-3001-S 新华牌极速生物阅读器配套使用。	850	支	75 元/支
3	▲B-D 预警测试包	/	① 适用范围: 适用于预真空压力蒸汽灭菌器空气排除效果的检测。 ②由 B-D 真空测试图, 特殊性能的透气纸及 B-D 预警测试纸组成, 包外有化学指示圆点, 以区别是否经过灭菌。 ★③符合 GB18282.4 要求, 并提供相关符合资质的第三方检测机构提供的产品检测报告。	45	个	760 元/个



4	灭菌包装 无纺布	600mm*600mm	1、采用五层聚丙烯材料构成 SMMMS 结构。 2、提供第三方优质洁净检测报告, 证明可长期使用, 有足够的透气性能, 有足够的湿态强度, 有足够的耐高温性能。 3、可提供多种颜色、不同尺寸规格供选择, 特殊尺寸可提供定制化服务、满足临床对不同重量灭菌物品包装的要求。 应符合 GB/T19633 和 YY/T 0698.2 的要求。	1000	张	5.6 元 /张
5	灭菌包装 无纺布	1200mm*1200mm	1、采用五层聚丙烯材料构成 SMMMS 结构。 2、提供第三方优质洁净检测报告, 证明可长期使用, 有足够的透气性能, 有足够的湿态强度, 有足够的耐高温性能。 3、可提供多种颜色、不同尺寸规格供选择, 特殊尺寸可提供定制化服务、满足临床对不同重量灭菌物品包装的要求。 应符合 GB/T19633 和 YY/T 0698.2 的要求。	2000	张	11.8 元 /张
6	灭菌包装 无纺布	1000mm*1000mm	1、采用五层聚丙烯材料构成 SMMMS 结构。 2、提供第三方优质洁净检测报告, 证明可长期使用, 有足够的透气性能, 有足够的湿态强度, 有足够的耐高温性能。 3、可提供多种颜色、不同尺寸规格供选择, 特殊尺寸可提供定制化服务、满足临床对不同重量灭菌物品包装的要求。 应符合 GB/T19633 和 YY/T 0698.2 的要求。	1200	张	8.8 元 /张
7	灭菌包装 无纺布	1500mm*1500mm	1、采用五层聚丙烯材料构成 SMMMS 结构。 2、提供第三方优质洁净检测报告, 证明可长期使用, 有足够的透气性能, 有足够的湿态强度, 有足够的耐高温性能。 3、可提供多种颜色、不同尺寸规格供选择, 特殊尺寸可提供定制化服务、满足临床对不同重量灭菌物品包装的要求。 应符合 GB/T19633 和 YY/T 0698.2 的要求。	250	张	13.5 元 /张
8	极速生物 测试包	/	1、用于 121℃ 下排气压力蒸汽和 132℃ 预真空压力蒸汽灭菌效果监测。 2、本品性质: 快速监测结果显示。 3、结果准确, 符合国家标准。 4、自含式设计, 免除二次污染, 生物指示剂外表面标签处含相关化学指示物以示区分。 5、为一次性标准生物测试包。 6、完全符合国家要求, 可提供多种规格、不同级别的产品。	450	包	150/元 包



9	过氧化氢 低温等离 子灭菌包 装袋	20cm*100m	包装材料符合以下要求: 1. 最终灭菌医疗器械包装材料应符合符合 YY/T 0698. GB/T 19633 和《消毒技术规范》标准要求。 2. 可提供 75-400mm 宽的平面卷袋, 以及 250-600mm 长的平面单体袋。 3. 含有过氧化氢灭菌监测指示物, 单个指示物面积$\geq 100\text{ mm}^2$ 5. 提供卫生安全评价报告, 检测项目包含微生物屏障性能、灭菌因子穿透性能、灭菌后 180 天无菌有效期验证及灭菌因子残留 6. 塑料材质管芯 7. 密封包装, 不透气包装袋, 白卡纸+瓦楞纸的三层防护性包装。 8. 产品有效期≥ 12个月 9、可提供多种颜色、不同尺寸规格供选择, 特殊尺寸可提供定制化服务、满足临床对不同重量灭菌物品包装的要求。	15	卷	660 元 /卷
10	过氧化氢 低温等离 子灭菌包 装袋	10cm*100m	包装材料符合以下要求: 1. 最终灭菌医疗器械包装材料应符合符合 YY/T 0698. GB/T 19633 和《消毒技术规范》标准要求。 2. 可提供 75-400mm 宽的平面卷袋, 以及 250-600mm 长的平面单体袋。 3. 含有过氧化氢灭菌监测指示物, 单个指示物面积$\geq 100\text{ mm}^2$ 5. 提供卫生安全评价报告, 检测项目包含微生物屏障性能、灭菌因子穿透性能、灭菌后 180 天无菌有效期验证及灭菌因子残留 6. 塑料材质管芯 7. 密封包装, 不透气包装袋, 白卡纸+瓦楞纸的三层防护性包装。 8. 产品有效期≥ 12个月 9、可提供多种颜色、不同尺寸规格供选择, 特殊尺寸可提供定制化服务、满足临床对不同重量灭菌物品包装的要求。	7	卷	396 元 /卷
11	过氧化氢 低温等离 子灭菌包 装袋	30cm*100m 25cm*100m	包装材料符合以下要求: 1. 最终灭菌医疗器械包装材料应符合符合 YY/T 0698. GB/T 19633 和《消毒技术规范》标准要求。 2. 可提供 75-400mm 宽的平面卷袋, 以及 250-600mm 长的平面单体袋。 3. 含有过氧化氢灭菌监测指示物, 单个指示物面积$\geq 100\text{ mm}^2$	6	卷	900 元 /卷



			5. 提供卫生安全评价报告, 检测项目包含微生物屏障性能、灭菌因子穿透性能、灭菌后 180 天无菌有效期验证及灭菌因子残留 6. 塑料材质管芯 7. 密封包装, 不透气包装袋, 白卡纸+瓦楞纸的三层防护性包装。 8. 产品有效期≥12 个月 9、可提供多种颜色、不同尺寸规格供选择, 特殊尺寸可提供定制化服务、满足临床对不同重量灭菌物品包装的要求。			
12	过氧化氢低温等离子灭菌包装袋	15cm*100m	包装材料符合以下要求: 1. 最终灭菌医疗器械包装材料应符合符合 YY/T 0698. GB/T 19633 和《消毒技术规范》标准要求。 2. 可提供 75-400mm 宽的平面卷袋, 以及 250-600mm 长的平面单体袋。 3. 含有过氧化氢灭菌监测指示物, 单个指示物面积≥100 mm² 5. 提供卫生安全评价报告, 检测项目包含微生物屏障性能、灭菌因子穿透性能、灭菌后 180 天无菌有效期验证及灭菌因子残留 6. 塑料材质管芯 7. 密封包装, 不透气包装袋, 白卡纸+瓦楞纸的三层防护性包装。 8. 产品有效期≥12 个月 9、可提供多种颜色、不同尺寸规格供选择, 特殊尺寸可提供定制化服务、满足临床对不同重量灭菌物品包装的要求。	4	卷	610 元/卷
13	消毒片	100 片/瓶	本品为含氯消毒片, 也是一种高效的消毒漂白剂, 以三氯异氰尿酸和二氯异氰尿酸为主要成分, 有效氯含量 450mg-550mg, 适用于环境表面和物品的消毒。	1500	瓶	6.5 元/瓶
14	安尔碘皮肤消毒剂(液)	60ml/瓶	1. 本品要求以醋酸氯己定、有效碘、乙醇为主要有效成分的消毒液; 2. 有效碘含量不得低于 0.2% (W/V)、醋酸氯己定含量≥0.4% (W/V)、乙醇含量≥60% (W/V)。 3. 可杀灭肠道致病菌、化脓性致病菌和致病性酵母菌及医院感染常见细菌。 4. 适用于皮肤消毒。	4000	瓶	4.2 元/瓶
15	碘伏	500ml/瓶	1. 本品要求有效碘含量≥5g/L, 可杀灭肠道致病菌、化脓性致病菌和致病性酵母菌及医院感染常见细菌。	3900	瓶	6.7 元/瓶



			2. 适用于皮肤、粘膜和伤口的消毒。			
16	医用酒精 75%	500ml/瓶	1. 本品为无色澄明液体, 有乙醇气味。 2. 可杀灭金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌。 3. 适用于手、皮肤、一般物体表面消毒。	4000	瓶	6.5 元/瓶
17	免洗手消毒 啫喱	500ml/瓶	1. 本品是以乙醇为有效成分的手消毒啫喱, 要求乙醇含量 $\geq 75\%w/w$, 添加保湿滋润护肤成分。 2. 本品为外用消毒剂, 适用于外科手消毒和卫生手消毒。	3000	瓶	20 元/瓶

采购需求一览表 (04 包: 低值耗材一批)

品目 序号	名称	规格	参数要求	2 年数量	单位	单价限价
1	一次性使用备皮包	/	1. 薄膜手套、备皮刀、皂液和选用配置: 包布、卫生纸、滑石粉、海绵刷、物品盒、医用无纺布敷料、纱布块组成。 2. 产品应无菌。经环氧乙烷灭菌后, 环氧乙烷残留量应 $\leq 10\mu g/g$ 。一次性使用。	1686	包	3 元/包
2	一次性使用无菌导尿管 (双腔)	14Fr、16Fr、18Fr	采用天然乳胶制作, 100%硅处理涂层, 无尿盐结晶、无菌结果符合相关规定, 能减少组织刺激, 适用于人体短期留置导尿	1500	根	2.8 元/根
3	一次性使用无菌阴道扩张器	透明推拉式中号	本品由医用高分子材料加工制成, 用于妇科检查。	20000	只	1.1 元/只
4	▲ 医用高分子骨折固定夹板	10cm*50cm	适用于整形外科、骨伤科固定、矫形、肢体矫正、支撑和保护骨骼及软组织。由抗菌、除臭无纺布、水固化型聚酯纺织纤维布组成。	300	个	210 元/个
5	医用高分子骨折固定夹板	10cm*75cm	适用于整形外科、骨伤科固定、矫形、肢体矫正、支撑和保护骨骼及软组织。由抗菌、除臭无纺布、水固化型聚酯纺织纤维布组成。	50	个	280 元/个
6	医用高分子骨折固定夹板	7.5cm*30cm	适用于整形外科、骨伤科固定、矫形、肢体矫正、支撑和保护骨骼及软组织。由抗菌、除臭无纺布、水固化型聚酯纺织纤维	120	个	160 元/个



			布组成。			
7	一次性吸痰管	F16、F14	管身透明或半透明，当用正常视力或矫正视力在 2.5 倍放大条件下检验时，表面光滑无毛刺，管身、尖部和孔眼应无外来物质	14000	支	2.2 元/支
8	一次性吸痰包	F16、F14	1、医用硅胶材质，电动吸痰器通用，单支灭菌带手套独立包装；2、底端≥3个吸痰口。	19000	只	3 元/只
9	听诊器	/	听诊器由听诊头、连接管、三通导管、耳塞、耳环、弹簧片组成。听诊头内腔不得有裂痕、砂眼，听诊器各部件的外形应对称，不得有裂纹，凹陷。	40	只	24 元/只
10	心电监护仪袖带	/	/	20	套	55 元/套
11	血压计	台式	本品为台式水银血压计，由气球、袖带和检压计三部分组成。 1、双刻度显示，测量精确。试管顶部加阻汞纸。2、测量范围：0~300mmHg (0~40kPa)、基本误差：±3.75mmHg、灵敏度：≥2025mmHg	20	台	86 元/台
12	医用超声耦合剂	250g	1.在短时间(24 h 以内)接触条件下，产品应无细胞毒性。 2. 在短时间(24 h 以内)接触条件下，产品对皮肤应无致敏、无刺激。	1200	瓶	3.8 元/瓶
13	心电图记录纸	有格 210*140-20m	用热敏纸经加工而成，上印有纵横座标格。	1200	盒	11 元/盒
14	玻璃体温计	/	产品为直型玻璃温度计。测量范围 35-42℃；最小分度值 0.1℃ 允许误差范围为：±0.1℃-0.15℃。	1000	支	1.1 元/支
15	一次性使用换药盒	正方形	1、产品采用软聚氯乙烯塑料制造而成，经环氧乙烷灭菌。 2、换药用。	105000	只	0.4 元/只
16	医用护理垫	100cm*200cm	1、符合医用标准，无纺布材质，环氧乙烷灭菌消毒，柔软透气不闷汗，无异味无荧光剂；2、护理垫应薄厚均匀，表面清洁、	10000	条	2.3 元/条



			平整、无污渍、杂质和破损现象；3、护理垫细菌总数不大于 100cfu/g, 并不得检出致病菌。 2、适用范围：手术护理、产妇分娩前后护理、婴幼儿护理，经期护理，医护检查、卧床病人护理			
17	医用无菌创口敷贴 (切口贴)	15*10cm	产品采用低至敏透气材质，环氧乙烷灭菌，主要是由无纺布背衬、微孔透气，高分子医用粘胶基材，粘性好，剥离不伤肤不留胶，敷面干爽不外漏，揭除不粘连伤口。 适用于外伤伤口、术后创口以及婴儿护脐口作创口保护用等。	19200	片	2.2 元/片
18	医用无菌创口敷贴 (切口贴)	6*7cm	产品采用低至敏透气材质，环氧乙烷灭菌，主要是由无纺布背衬、微孔透气，高分子医用粘胶基材，粘性好，剥离不伤肤不留胶，敷面干爽不外漏，揭除不粘连伤口。 适用于外伤伤口、术后创口以及婴儿护脐口作创口保护用等。	24000	片	1.1 元/片
19	鼻胃管	/	鼻胃管由鼻胃管接头、聚氨酯导管、引导钢丝(部分规格导管内不含引导钢丝)、引导钢丝手柄组成，按管径、管道长度和接头结松型式不同分为若干规格。鼻胃管接头按结构型式不同分为：漏斗接头和胃肠道小孔径连接接头。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 适用于通过鼻饲进行肠内营养液的输送	110	根	121 元/根
20	一次性使用中心静脉置管换药包	/	产品为医疗器械包，组件有一次性医用酒精消毒片、洗必泰棉棒、医用无纺布、酒精棉棒、碘伏棉棒、一次性使用灭菌橡胶外科手套、拉合胶布、自粘性透明敷料。产品供医疗机构临床科室及门急诊对患者中心静脉导管(CVC)/经外周置入中心静脉导管(PICC)以及中心静脉输液港(PORT)维护换药护理时用。	600	包	25 元/包
21	一次性使用医用帽	/	本产品由薄型粘合法非支造布或卫生用薄型非支造布制成。产品应无菌。经环氧乙烷灭菌后，环氧乙烷残留量应≤	30000	只	0.3 元/只



			10mg/kg。一次性使用。			
22	医用固定带(腹带)	特大、大号、中号、小号	产品采用尼龙、橡胶、聚酯纤维、棉、泡棉制成。	1600	个	5元/个
23	气管切开插管	普通型 7.0#; 7.5#; 8.0#	为一次性使用灭菌产品, 由外插管、接头、固定翼、插管芯、固定颈带组成; 对于有套囊的型号, 还应具备指示球囊、充气阀和充气管。	70	支	200元/支
24	一次性使用负压引流器	B型(蓝色)	负压器由器体、弹簧、盖头、连接管、调节器、接头、吊环、塞子、排液孔组成。按容量分 1000ml、800ml、1600ml、1800ml、四种。负压器最大负压值应 $\geq 1.6\text{Kpa}$ 。应无菌。	2300	个	4元/个
25	一次性使用腹腔镜用穿刺器套装	A、B、D型	一次性使用腹腔镜用穿刺器套装分为刀式穿刺器和枪式穿刺器两种型式, 刀式穿刺器主要由穿刺针、穿刺套管、穿刺针管、穿刺管外套、阻气阀、密封阀、密封帽、穿刺针固定座、注气阀组成; 枪式穿刺器主要由穿刺针、穿刺套管、注气阀、密封帽、手柄、密封阀、穿刺针管、阻气阀组成。穿刺针、穿刺套管采用聚碳酸酯树脂制成, 穿刺针固定座、手柄采用丙烯腈-丁3二烯-苯乙烯 (ABS) 树脂制成, 穿刺针管采用不锈钢棒制成。	70	套	400元/套
26	一次性使用硅橡胶胃管	F18	采用硅橡胶制成, 由接头、导管、孔眼组成, 临床机构为患者胃肠减压等用	1200	支	7.2元/支
27	一次性使用连接管(三通连接管)	/	延长输液管路, 增加输液通道, 改变输液方向, 标准鲁尔接头, 操作简单, 箭头指示流向。与静脉压测定管或其他输液、介入管路连接, 适用于压力监测管路的连接测压、静脉输液、输血。	4000	根	5.6元/根
28	一次性使用输氧面罩	成人	充气式面罩壳、锥套、密封垫、充气口组成; 拢边式面罩由罩壳、锥套、密封垫组成; 脱卸式面罩由罩壳、锥套、密封垫组成; 插管式吸氧面罩由罩壳、锥套、密封垫、密封盖、充气口、波纹管、接头组成。以上各种面罩辅助配件还有挂钩和固定带。	370	只	16.5元/只



29	一次性使用心电电极	/	产品由背衬、导电凝胶和传感器组成。用于心电图测量和心电监护，适用于成人和儿童。	60000	枚	0.4 元/枚
----	-----------	---	---	-------	---	---------

采购需求一览表（05包：手术室耗材）

品目序号	名称	规格	参数要求	2年数量	单位	备注
1	无菌手术刀片	11#、15#、	刀片应采用 GB/T 1298 中规定的 T10 材料。本产品以灭菌状态提供，产品采用辐照灭菌。1、刀片刃口应锋利无缺口、白口、卷口、裂纹；2、刀片应有良好的弹性；3、刀片应平整，无锈迹、锋棱、毛刺、和明显的麻点；4、刀片切削刃两 侧 阔度相仿，无焦斑。	11000	包	0.6 元/包
2	无菌手术刀片	22#	刀片应采用 GB/T 1298 中规定的 T10 材料。本产品以灭菌状态提供，产品采用辐照灭菌。1、刀片刃口应锋利无缺口、白口、卷口、裂纹；2、刀片应有良好的弹性；3、刀片应平整，无锈迹、锋棱、毛刺、和明显的麻点；4、刀片切削刃两侧 阔度相仿，无焦斑。	2000	包	0.8 元/包
3	可吸收性缝线（带针）	规格：3-0	1. 线材质：内芯材质：聚糖乳酸 910（PGLA910）：90%糖酸+10%乳酸 2. 外层材质：聚糖乳酸 370（PGLA370）：30%糖酸+77%乳酸+硬脂酸钙+抗菌涂层 3. 线长：70cm 4. 针形、弧度、直径：圆针，1/2 弧，26mm 5. 盒装量：8 根/包*12 包	36	包	290 元/包
4	可吸收性缝线（带针）	规格：3-0	线材质：内芯材质：聚糖乳酸 910（PGLA910）：90%糖酸+10%乳酸外层材质：聚糖乳酸 370（PGLA370）：30%糖酸+77%乳酸+硬脂酸钙+抗菌涂层 线长：45cm 针形、弧度、直径：圆针，1/2 弧，22mm 盒装量：8 根/包*12 包	72	包	290 元/包
5	可吸收性缝线（带针）	规格：4-0	线材质：内芯材质：聚糖乳酸 910（PGLA910）：90%糖酸+10%乳酸外层材质：聚糖乳酸 370（PGLA370）：30%糖酸+77%乳酸+	132	包	290 元/包



			硬脂酸钙+抗菌涂层 线长: 45cm 针形、弧度、直径: 圆针, 1/2 弧, 17mm 盒装量: 8 根/包*12 包			
6	可吸收性外科缝合线(带针)	规格: 2-0	线材质: 内芯材质: 聚糖乳酸 910 (PGLA910): 90%糖酸+10%乳酸外层材质: 聚糖乳酸 370 (PGLA370): 30%糖酸+73%乳酸 + 硬脂酸钙+抗菌涂层 线长: 90cm 针形、弧度、直径: 圆针, 1/2 弧, 37mm 10*24 盒装量: 1 根/包*50 包	1550	包	24/包
7	可吸收性外科缝合线(带针)	规格: 3/0	线材质: 内芯材质: 聚糖乳酸 910 (PGLA910): 90%糖酸+10%乳酸外层材质: 聚糖乳酸 370 (PGLA370): 30%糖酸+70%乳酸 + 硬脂酸钙+抗菌涂层 线长: 75cm 针形、弧度、直径: 圆针, 1/2 弧, 7*17mm 26mm 盒装量: 1 根/包*50 包	1600	包	29 元 / 包
8	可吸收性外科缝合线(带针)	规格: 0#	线材质: 内芯材质: 聚糖乳酸 910 (PGLA910): 90%糖酸+10%乳酸外层材质: 聚糖乳酸 370 (PGLA370): 30%糖酸+79%乳酸 + 硬脂酸钙+抗菌涂层 线长: 90cm 针形、弧度、直径: 圆体角针, 1/2 弧, 40mm 盒装量: 1 根/包*50 包	1100	包	24 元 / 包
9	可吸收缝合线(带针)	规格: 3/0	本产品是聚对二氧环己酮聚合物制成的合成可吸收性外科缝线。本产品经环氧乙烷灭菌, 一次性使用。 线长: 30cm 针形、弧度、直径: 圆针, 1/2 弧 26mm 盒装量: 1 根/包*12 包	72	根	850 元 / 根
10	不可吸收缝合线(带针)	10-0	由是由聚对苯二甲酸乙二酯制成的外科用非吸收性缝线, 经环氧乙烷或辐射灭菌, 一次性使用。产品适用心血管、眼科和神经外科手术中使用。 线长: 30cm	100	根	190 元 / 根



			针形、弧度、直径：圆针，1/2 弧 6.5mm 盒装量：1 根/包*12 包			
11	非吸收编织线(不带针)	规格：2/0	线材质：蚕丝 线长：60cm 盒装量：15 根/包*12 包	360	盒	40 元 / 盒
12	非吸收编织线(不带针)	规格：3/0	线材质：蚕丝 线长：60cm 盒装量：15 根/包*12 包	200	盒	40 元 / 盒
13	非吸收编织线(不带针)	规格：0#	线材质：蚕丝 线长：60cm 盒装量：15 根/包*12 包	110	盒	40 元 / 盒
14	非吸收编织线(不带针)	规格：1#	线材质：蚕丝 线长：60cm 盒装量：10 根/包*12 包	25	盒	40 元 / 盒
15	脱脂纱布块	规格：12*14*12	手术室专用，显影抽丝布	49000	片	0.95 元 / 片
16	免洗手消毒凝胶	规格：1000ml	产品以乙醇为主要有效成分，乙醇含量不低于55%-65% (V/V) 成膜性好，对手部皮肤无刺激。手术室专用。	280	瓶	80 元 / 瓶
17	▲一次性使用灭菌橡胶外科手套	规格：7.5# 6.5# 7.0#	该产品由天然橡胶胶乳制造，采用环氧乙烷灭菌。 主要性能指标：1. 老化前扯断力最小值：12.5N。老化前扯断伸长率最小值：700%，老化前300%定伸负荷最大值：2.0N，老化后扯断力最小值：9.5N。老化后扯断伸长率最小值：550%； 2. 环氧乙烷残留量≤10 μg/g；适合医护人员外科手术时使用。	30000	副	2.6 元 / 副
18	钙石灰	5L/桶	二氧化碳等酸性气体吸收剂，与麻醉机配套使用。	40	桶	400/桶

二、主要标的一览表

此表中主要标的由采购人列出，产品由投标人填写，将随中标结果公告一并发布，接受社会监督。



01 包:

序号	标的名称	品牌与型号	数量	单价	其它
1	▲血糖试纸				

02 包:

序号	标的名称	品牌与型号	数量	单价	其它
1	▲电极测试卡				

03 包:

序号	标的名称	品牌与型号	数量	单价	其它
1	▲B-D 预警测试包				

04 包:

序号	标的名称	品牌与型号	数量	单价	其它



1	▲医用高分子骨折固定夹板				
---	--------------	--	--	--	--

05 包:

序号	标的名称	品牌与型号	数量	单价	其它
1	▲一次性使用灭菌橡胶外科手套				

